

Interruptor simples kallysto.art

Objetivos

Instalações novas e renovação

Materiais

Quadros: termoplástico, alumínio, ardósia e vidro

Colocação e Montagem

A colocação e montagem pode ser feita tanto na vertical como na horizontal Um mecanismo compatível com todos os quadros e com várias cores para o espelho central, uma instalação evolutiva.

Quadros múltiplos com 71 mm entre eixos, na horizontal ou vertical, para instalações novas e de renovação.

Ligações rápidas para uma instalação rápida e segura.

Uma gama também disponível em versão domótica com a kallysto tébis.

Mecanismo compacto e ligações rápidas para uma integração fácil nas caixas de aparelhagem.

Garras embutidas - Simplesmente mais rápido e mais seguro.

Construção compacta - 4 pontos de fixação entre o mecanismo e o suporte, para um conjunto muito robusto.

Contactos frontais de teste - A medição e a localização de erros fazem-se sem desmontar o aparelho.

Garras embutidas - Simplesmente mais rápido e mais seguro.

kallysto.pur - Prático, simétrico, puro! Este design, com as suas reduzidas dimensões, pode ser utilizado

universalmente e combina com todos os ambientes.

kallysto.art - Com as suas linhas **rectas** e materiais nobres, satisfaz os mais elevados requisitos de design.

Teclas em várias cores e design - Branco, Creme, Prata, Antracite, alumínio escovada, alumínio floral, alumínio listado e carbono para combinar com qualquer dos quadros de ambos os estilos (pur e art).

Níveis de regulação

Ajuste entre -1 e +2 mm, para compensar as irregularidades da parede e permitir um acabamento perfeito.

Tudo por encaixe - LED's, quadros e teclas de encaixe, para uma instalação rápida.

Condições para a Execução

Pré-instalação de caixas para paredes oca/divisórias ou para paredes maciças

Higiene e segurança

N/A

Prescrições comuns / Certificações

N/A